

Einzelanschlagpunkt SEKURANT X20/X50
die Produktlinie der SEKURANTEN wächst



SEKURANT® X20/X50 – MULTIFUNKTIONAL, ENERGIEEFFIZIENT UND VARIABEL

- ✓ **Einfache & zeitsparende Montage:** Einbaufertige Lieferung der vormontierten, schraubbaren, leichten Stützen
- ✓ **Multifunktional:** Einzelanschlagpunkt, System- und Eckstütze in einem
- ✓ **Variabel:** geeignet für vier verschiedene Untergründe
- ✓ **Höchste Energieeffizienz:** Reduzierung von Wärmebrücken durch innovative Dämmung (SEKURANT X50)
- ✓ **Maximale Flexibilität:** Unterschiedliche Höhen bis 1000 mm sowie Kompatibilität mit diversen Zwischenhaltern
- ✓ **Externer Robust:** Fertigung aus Edelstahl
- ✓ **Geringe Lagerkapazitäten:** leichte, handliche Stütze als Baukastensystem
- ✓ **Internationale Verwendbarkeit:** Zertifizierung nach EN795
- ✓ **Schnelle Lieferzeiten:** Eigene Produktion in Deutschland

[JETZT BESTELLEN](#) [KONTAKT](#)

Dachflächen gelten als großer Gefahrenbereich für Arbeiter (Statistik BG Bau 2021). Die häufigsten tödlichen Abstürze passieren von Dächern, Glasdächern, Dachstühlen, Dachhaut und dergleichen, da hier die Absturzhöhen häufig groß und die Verletzungen schwerer sind. Bei der Sicherung gegen Absturz sind Unternehmer, Mitarbeiter und Gebäudebetreiber daher gleichermaßen in der Pflicht alle sicherheitsrelevanten Vorschriften zu erfüllen und präventive Maßnahmen umzusetzen.



Dabei ist der Anschlagpunkt, der bestenfalls schon bei der Errichtung eines Gebäudes berücksichtigt wird, das zentrale Bauteil. Ein Einzelanschlagpunkt kann als Auffangsystem für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz und als Rückhaltesystem, in Form einer Systemstütze für Unterkonstruktionen eines Seilsystems eingesetzt werden.

Der als Klassiker und Original etablierte Einzelanschlagpunkt SEKURANT® ist bereits seit 50 Jahren auf dem Markt und wird nun als Produktlinie um den multifunktionalen, energieeffizienten SEKURANT® X20/X50 erweitert.

Einsatz auf vier verschiedenen Untergründen

Betonuntergründe

Holzuntergründe

Trapezuntergründe

Sandwichpaneele

DER SEKURANT® X20

- ✓ **Multifunktional: Einzelanschlagpunkt und Systemstütze in einem** (Durchmesser: 20 mm)
- ✓ **einfache Montage:** Einbaufertige Lieferung durch vormontierte Stütze
- ✓ **zugelassen für 3 Personen**



[ZUM PRODUKT](#) [KONTAKT](#)

Der SEKURANT® X20 hat einen Durchmesser von 20mm und eignet sich als **Einzelanschlagpunkt** für PSAgA sowie als **Unterkonstruktion** von Seilsystemen.

Der Einzelanschlagpunkt SEKURANT® X20 kann durch zwei zusätzliche Anbauteile variable zum SEKURANT® X50 umfunktioniert werden. Dies ermöglicht eine effiziente und platzsparende Lagerhaltung da nur das Basisprodukt (SEKURANT® X20) vorgehalten werden muss. Er ist nach EN795 zertifiziert und für 3 Personen als Einzelanschlagpunkt für PSAgA und für 3 Person als Systemstütze zugelassen.

Einsatz auf vier verschiedenen Untergründen

SEKURANT X20 2

- ✓ geeignet für Betonuntergründe
- ✓ zertifiziert nach EN 795:2012 Typ A und CEN/TS 16145:2013 Typ A
- ✓ in den Längen 200/ 300/ 400/ 500/ 600/ 700/ 800 / 900/ 1000 mm erhältlich

[JETZT BESTELLEN](#)

SEKURANT X20 5

- ✓ geeignet für Holzuntergründe
- ✓ zertifiziert nach EN 795:2012 Typ A und CEN/TS 16145: 2013 Typ A
- ✓ in den Längen 200/ 300/ 400/ 500/ 600/ 700/ 800 / 900/ 1000 mm erhältlich

[JETZT BESTELLEN](#)

SEKURANT X20 15

- ✓ geeignet für Stahltrapezblechprofile und Sandwichpaneele
- ✓ zertifiziert nach EN 795:2012 und CEN/TS 16145:2013
- ✓ in den Längen 200/ 300/ 400/ 500/ 600/ 700/ 800/ 900/ 1000 mm erhältlich

[JETZT BESTELLEN](#)

DER SEKURANT® X50

- ✓ **robuste End- bzw. Eckstütze für Seilsysteme** (Durchmesser: 50 mm)
- ✓ **einfache Montage:** Einbaufertige Lieferung durch vormontierte Stütze
- ✓ **höchste Energieeffizienz:** Reduzierung von Wärmebrücken durch innovative Dämmung



[ZUM PRODUKT](#) [KONTAKT](#)

Der verstärkte, besonders robuste SEKURANT® X50 hat einen Durchmesser von 50 mm und dient als **End- bzw. Eckstütze** für die Unterkonstruktion von Seilsystemen. Durch die innovative, innenliegende Dämmung werden Wärmebrücken minimiert, was die Gefahr von auftretendem Tau und Kondenswasser reduziert und somit zu einer deutlich gesteigerten Energieeffizienz führt. Er hat einer Kräfteinwirkung von 14 kN stand, ist nach EN795 zertifiziert und für 3 Personen gleichzeitig zugelassen.

Einsatz auf vier verschiedenen Untergründen

SEKURANT X50 2

- ✓ Geeignet für Betonuntergründe
- ✓ Zertifiziert nach EN 795:2012 Typ A und CEN/TS 16145:2013 Typ A
- ✓ in den Längen 200/ 300/ 400/ 500/ 600/ 700/ 800 / 900/ 1000 mm erhältlich

[JETZT BESTELLEN](#)

SEKURANT X50 5

- ✓ Geeignet für Holzuntergründe
- ✓ Zertifiziert nach EN 795:2012 Typ A und CEN/TS 16145: 2013 Typ A
- ✓ in den Längen 200/ 300/ 400/ 500/ 600/ 700/ 800/ 900/ 1000 mm erhältlich

[JETZT BESTELLEN](#)

SEKURANT X50 15

- ✓ Geeignet für Stahltrapezblechprofile und Sandwichpaneele
- ✓ Zertifiziert nach EN 795:2012 und CEN/TS 16145:2013
- ✓ in den Längen 200/ 300/ 400/ 500/ 600/ 700/ 800 / 900/1000 mm erhältlich

[JETZT BESTELLEN](#)

Maximale Energieeffizienz durch innovative Dämmelemente

Bei einem energieeffizient errichteten Gebäude ist die Isolierung / Dämmung des Daches von zentraler Bedeutung. Daher stand bei der Entwicklung des neuen SEKURANT X50 die thermische Trennung im Mittelpunkt.

Durch die innovative, innenliegende Dämmung werden Wärmebrücken minimiert, was die Gefahr von auftretendem Tau und Kondenswasser reduziert und somit zu einer deutlich gesteigerten Energieeffizienz führt.

Einfache und schnelle Montage auf dem Dach

Der SEKURANT® X20/X50 wird vormontiert, inklusive der jeweils der Untergrundart benötigten Befestiger, geliefert, sodass die Montage auf dem Dach äußerst effizient ist. Die Einzelanschlagpunkte sind zudem extrem leicht, um sie mühelos zum Einsatzort transportieren und kraftschonend installieren zu können.

Befestigungsmittel je Untergrundart:

- Trapez/Sandwichpaneele: Edelstahlblechschrauben sowie selbstklebendem EPDM Dichtband
- Beton: Schwerlastanker inkl. Abreißmutter
- Holz: 32 Holzschrauben

SEKURANT VARIO SYSTEM

Montagevideo Einzelanschlagpunkt SEKURANT X50 für Holzuntergründe

Montagevideo Einzelanschlagpunkt SEKURANT X50 für Betonuntergründe

Montagevideo Einzelanschlagpunkt SEKURANT X50 für Stahltrapezblechprofile und Sandwichpaneele

Werden Sie zum Experten

Im Rahmen dieser 2-tägigen Schulung führen wir Sie durch Theorie und Praxis rund um unsere SKYLOTEC-Anschlageinrichtungen. Nach dieser Schulung ist es Ihnen möglich, diese ordnungsgerecht zu überprüfen/montieren. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein SKYLOTEC-Zertifikat, welches zur Wartung & Montage von SKYLOTEC-Systemen berechtigt.

[ZUR BUCHKUNDE SCHULUNG SYSTEME](#)

50 JAHRE ERFAHRUNG - DAS ORIGINAL SEIT 1973

Der als Klassiker und Original etablierte Einzelanschlagpunkt SEKURANT® ist bereits seit 50 Jahren auf dem Markt und hat sich als Synonym für Einzelanschlagpunkte etabliert. Die Produktlinie des Sekuranten erweitert sich nun um den neuen, multifunktionalen, energieeffizienten SEKURANT® X20/X50.



UNSERE EXPERTEN FÜR IHRE ANFRAGEN

<p>Holger Franken</p> <p>VERTRIEB INNENDECKEN SYSTEME</p> <p>EU OST, HOW</p> <p>Tel.: +49 (0)2421 9858-133</p> <p>E-Mail: hofh@skylootec.de</p>	<p>Alexander Schenk</p> <p>VERTRIEB INNENDECKEN SYSTEME</p> <p>EU SÜD</p> <p>Tel.: +49 (0)2421 9858-92</p> <p>E-Mail: als@skylootec.de</p>	<p>Jennifer Uthmann</p> <p>VERTRIEB INNENDECKEN SYSTEME</p> <p>DACH, DE, NL</p> <p>Tel.: +49 (0)2421 9858-138</p> <p>E-Mail: juth@skylootec.de</p>
<p>Florian Neuffer</p> <p>VERTRIEB INNENDECKEN SYSTEME</p> <p>HOWEST</p> <p>Tel.: +49 (0)2631 9880-683</p> <p>E-Mail: fne@skylootec.de</p>	<p>Danf Brückner</p> <p>VERTRIEB INNENDECKEN SYSTEME</p> <p>HOWEST</p> <p>Tel.: +49 (0)2631 9880-562</p>	<p>Bernd Mönchhoffen</p> <p>VERTRIEB INNENDECKEN SYSTEME</p> <p>HOWEST</p> <p>Tel.: +49 (0)2421 9858-51</p>

Zudem finden Sie hier die Gebietsaufteilung der zuständigen Ansprechpartner im Außendienst.

[KONTAKT](#)

Weitere Einzelanschlagpunkte finden Sie auch auf seuph.com / skylootec.com